

## ЕВРОПЛАТФОРМА ВАЛДАЙ 8

C49RF8-102B-96-B32-57-00-146

5 144 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
4000

⌚ Тип привода  
4x2

Мощность двигателя  
150 / 110

⚖ Полная масса  
7490

👤 Количество мест  
1+2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
4000

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
6МКПП

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

G21B

Экологический класс

Евро-2

Тип топлива

Дизель

Объем двигателя, куб. см

2499

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

150 / 110

Крутящий момент, Н\*м

420

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин

215/75R17,5

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением;

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

## МАССА

Полная масса, кг

7490

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

#### Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

#### Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

### ПРИВОД

#### Тип привода

4x2

#### Вид привода

Задний

#### Ошиновка

Двускатная

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 г. или 150 000 км.

### НАДСТРОЙКИ

#### Производитель

сторонние доработки

### РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

#### Внешняя длина фургона, мм

6100

#### Внешняя ширина фургона, мм

2300

#### Внешняя высота фургона, мм

2400

#### Внутренняя длина фургона, мм

6000

#### Внутренняя ширина фургона, мм

2200

#### Внутренняя высота фургона, мм

2300

### ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

#### Объем внутреннего грузового пространства, м3

30,4

#### Кол-во европаллет (1200x800), ед.

11

### ПОДРАМНИК

#### Подрамник (каркас основания кузова)

Подрамник повышенной коррозионной стойкости

#### Крепление платформы к раме шасси

Стремянками

**ФУРНИТУРА**

|                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Фурнитура (петли, замки)                                         | Фиксатор дверей         |
| Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору на каждой двери | Г-образный под фургоном |
| Ручка на заднем портале                                          |                         |
| Имеется                                                          |                         |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Материал бортов                         | Отбойники                        |
| Вынимаемая фанера                       | Резиновые 2 ед.                  |
| Подкрылки                               | Лесенка                          |
| Пластиковые на трубах                   | Оцинкованная                     |
| Элементы крепления груза на полу        | Уплотнители дверей               |
| Такелажные кольца                       | 2-х лепестковый                  |
| Тент                                    | Освещение                        |
| Повышенной износостойкости              | Отсутствует                      |
| Боковая защита                          | Светопрозрачная вставка на крыше |
| Имеется                                 | Имеется                          |
| Передние белые габаритные фонари        | Задние красные габаритные фонари |
| Отсутствуют                             | Отсутствуют                      |
| Вид САТ                                 | Задний доп. стоп сигнал          |
| Европлатформа                           | Отсутствует                      |
| Дополнительно                           |                                  |
| Габаритные огни по бокам фургона снизу. |                                  |
| Усиленная передняя стенка. Спойлер      |                                  |

**СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ**

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Пол                                                  |
| Транспортная фанера с противоскользящей поверхностью |

**ДВЕРИ И ПРОЕМ**

|                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Задние двери                                                              | Количество петель на дверях |
| Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении | 3 ед на каждой двери        |

**ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ**

Боковые шторки

Сдвижные боковые шторки, боковая загрузка с обеих сторон, съемно-сдвижная стойка

Крыша

Сдвижная

Покрытие пола

Транспортная фанера 24мм

## РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Габаритная длина а/м, мм

7927

Габаритная высота а/м, мм

3540

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дополнительный механизм натяжения

Отсутствует

## ПОГРУЗКА

Тип погрузки

Задняя, боковая и верхняя

Тип боковых шторок и стоек

Сдвижные боковые шторки, боковая загрузка с обеих сторон, Стойки: передняя и задняя стойки на болтовых соединениях, средняя съемно-сдвижная стойка

Борта

без борта (вынимаемая ламинированная фанера 18мм и высотой 400 мм)

Габаритная ширина а/м, мм

2309

Материал тента

Тент повышенной износостойкости плотностью не менее 850 г/м<sup>2</sup>