

## ТУРИСТИЧЕСКИЙ АВТОБУС ГАЗЕЛЬ NEXT

A69R52-1502-56-G09-55-00-000

6 321 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3950

Тип топлива  
Дизель

👤 Количество мест  
1+16

⚙ Тип привода  
4x2

Мощность двигателя  
150 / 110

### ОПЦИИ

ЭЛЕКТРОПРИВОД БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

Включено

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И Пассажира

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ Добавлено, 50000.00 ₹

ТАХОГРАФ - СТАНДАРТ

+ Добавлено, 40000.00 ₹

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Длина, мм

7114

Ширина, мм

2068

Высота, мм

2870 / 3020 (с кондиционером)

Колесная база, мм

3950

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
5МКПП

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

G51A

Экологический класс

Евро-5

Тип топлива

Дизель

Объем двигателя, куб. см

2499

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

150 / 110

Крутящий момент, Н\*м

330

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

независимая, на поперечных рычагах,  
пружинная, с телескопическими  
амортизаторами, со стабилизатором  
поперечной устойчивости.

Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических  
рессорах с телескопическими амортизаторами,  
со стабилизатором поперечной устойчивости.

### ШИНЫ

Размерность шин

185/75R16C

### ОБЩЕЕ

## Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании (для модификаций с двигателями экологического класса 3); устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением (для модификаций с двигателями экологического класса 4 и 5); места, оборудованные для установки огнетушителя; места, оборудованные для установки аптечки первой помощи; дневные ходовые огни;

Количество мест

1+16

Кабина (Кузов)

цельнометаллический, установлен на раме

Категория транспортного средства

M2 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу не более 5 т

## МАССА

Полная масса, кг

4950

Снаряженная масса, кг

3600

Грузоподъемность, кг

1350

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с вакуумным усилителем, с АБС. Тормозные механизмы всех колес дисковые

Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к барабанным тормозным механизмам задних колес

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

4

## НАДСТРОЙКИ

### Производитель

сторонние доработки

### Пассажировместимость

16+1

### Интерьер

Термо-шумо-виброизоляция потолка, дверей и боковин. Ограничители открывания задних распашных дверей;. Одиночное пассажирское сидение в салоне водителя. Светодиодная подсветка и индивидуальными комфортблоками в полках. Подсветка в багажном отсеке. Зеркало заднего вида. Подиум с подсветкой (светодиодная). Водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее напольное покрытие серого цвета. Поручни салона . Светодиодные полосы на потолке (2 шт.). Подсветка ступеней сдвижной двери. Полки для ручной клади

### Комфорт

Пассажирские сиденья анатомические C15 (спинка C15ЛЮКС, сидушка C15T1N), улучшенная обивка Ёлочка, экокожа серого и черного цвета, с 3-х точечными ремнями безопасности сидений салона, с откидной спинкой, кроме сидений последнего ряда, с подлокотниками по проходу, с газетными сетками (14 шт), со столиками в спинках сидений (14 шт). Потолочный ЖК монитор/телевизор + 4 динамика. USB розетки 7 в подлокотниках + 2 для переднего ряда

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Вид САТ

Туристический автобус

### Исполнение

Туристический автобус

### Экстерьер

Подножка боковая выдвижная, электрическая. Подножка задняя. Панорамное остекление с 3-я форточками. Тонировка пассажирских стекол 5%. Люк аварийно-вентиляционный. Электрический привод боковой сдвижной двери

### Отделка салона

Верхняя часть боковых панелей и потолок - велюр серого цвета. Оконные проёмы - пластик АБС. Поясная линия - панель, обтянутая искусственной кожей черного цвета. Нижняя часть боковой панели - пластик. Отделка боковой сдвижной и задних распашных дверей - пластик АБС. Багажный отсек под задним рядом сидений. Сиденья в салоне водителя в тон сидений салона. Шторки на окна серого цвета

### Климат

Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя 8 кВт . Автономный отопитель 2 кВт (установка в подиуме). Кондиционер-моноблок 10 кВт с разводкой на пассажирский салон в полках и разводка в штатные дефлектора салона водителя 4.5 кВт. ФВУ (принудительная вентиляция салона)