

КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ
МАШИНА ГАЗОН NEXT

C41R13-106B-30-H85-25-00-000

6 492 000,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полная масса
8700Тип привода
4x2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₽

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
дизель	ЯМЗ 53445
Объем двигателя, куб. см	Мощность двигателя, л.с.
4433	169
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
662	евро-3

ПРИВОД

Тип привода
4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

МАССА

Полная масса, кг
8700

ТРАНСМИССИЯ

КПП
5МКПП

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км
3 года или 200 000 км.

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

ПЕСКОРАСБРАСЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объем бункера, м3	Тип конструкции пескорасбрасывающего оборудования
-	-
Материал бункера	Материал диска разбрасывателя
-	-
Диаметр диска разбрасывателя, мм	Плотность посыпки, гр/м2
-	-
Ширина посыпки, м	Регулировка ширины и плотности посыпки
-	-
Тип транспортера	Тип цепи
-	-

СОЛЕРАСПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объём баков для увлажненной соли, м3	Объём пластиковых баков солераспределяющего оборудования, м3
-	-

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКИХ РЕАГЕНТОВ

Объём пластиковых баков для жидких реагентов, м3	Плотность распределения жидких реагентов, мл/м2
-	-
Распределение	Обрабатываемая полоса при поливе, м
-	-

ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объем цистерны КДМ, мЗ

4

Материал цистерны КДМ

пластик

Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м
8,5

Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м
до 16

Привод водяного насоса
гидравлический

Производительность водяного насоса, л/мин
до 650

Рабочее давление воды, МПа
0,2...0,6

Высоконапорная мойка

-

ГОРОДСКОЙ ОТВАЛ

Высота отвала, мм

-

Обрабатываемая полоса, м

-

Длина отвала, мм

-

Толщина листа пера отвала, мм, не менее

-

Толщина лемеха, мм, не менее

-

Угол поворота, относительно поперечной оси
машины, град.

-

Подъем-опускание

-

Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч

-

СРЕДНЯЯ ЩЕТКА

Привод подъема опускания

-

Начальный диаметр щетки, мм, не менее

-

Диаметр вала щетки, мм, не более

-

Рабочая ширина, мм, не менее

-

Угол установки, относительно продольной оси
машины, град.

-

ЩЕТКА ДЛЯ МОЙКИ БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Привод

-

Частота вращения щетки, об/мин

-

Рабочая ширина обработки, мм

-

Вылет стрелы (от оси автомобиля), мм

-

Наличие системы орошения

-

Рабочая скорость при мойке, км/ч

-

ГИДРО-, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Привод рабочего оборудования
КОМ

Гидравлическая система
открытого типа, дискретная

Маслобак с гидрораспределителем
имеется

Система фильтрации гидравлического масла
в гидролинии подачи фильтр напорный, в
обратной гидролинии фильтр сливной

Система охлаждения гидравлического масла
имеется

Система оповещения об аварии гидросистемы
имеется

Отслеживание уровня и температуры
гидравлического масла
налиие

Комплект рукавов и гидравлической линии для
монтажа и подключения оборудования
Имеется

Пульт управления рабочим оборудованием
имеется

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочее
P-C41R

Вид САТ
Комбинированная дорожная машина