

КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ  
МАШИНА ГАЗОН NEXT 8.7 Т

C41R13-1070-30-H85-25-00-000

5 689 800,00 ₽\* ~~6 722 000,00 ₽~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



## АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг/Гослизинг

- 632200 ₽

☒ Сезонное предложение

- 400000 ₽

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса  
8700 Тип привода  
4x2 Количество мест  
1+2

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива              | Наименование двигателя   |
| дизель                   | ЯМЗ 534                  |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 4.4                      | 169                      |
| Крутящий момент, Н*м     | Экологический класс      |
| 662                      | евро-5                   |

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Гарантия от сквозной коррозии | Межсервисный интервал |
| 8 лет без ограничения пробега | 15000 км              |
| Гарантия                      |                       |
| 3 года или 200 000 км         |                       |

ПРИВОД

|             |
|-------------|
| Тип привода |
| 4x2         |

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

|                             |
|-----------------------------|
| Основной тормоз             |
| пневматическая система      |
| ABS                         |
| ESC                         |
| дисковые тормоза всех колес |

МАССА

|                  |
|------------------|
| Полная масса, кг |
| 8700             |

ОБЩЕЕ

|                 |
|-----------------|
| Количество мест |
|-----------------|

1+2

Категория транспортного средства

N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав

C

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

## ПЕСКОРАСБРАСЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объем бункера, м3

-

Тип конструкции пескорасбрасывающего оборудования

-

Материал бункера

-

Материал диска разбрасывателя

-

Диаметр диска разбрасывателя, мм

-

Плотность посыпки, гр/м2

-

Ширина посыпки, м

-

Регулировка ширины и плотности посыпки

-

Тип транспортера

-

Тип цепи

-

## СОЛЕРАСПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объём баков для увлажненной соли, м3

-

Объём пластиковых баков солераспределяющего оборудования, м3

-

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКИХ РЕАГЕНТОВ

Объём пластиковых баков для жидких реагентов, м3

-

Плотность распределения жидких реагентов, мл/м2

-

Распределение

-

Обрабатываемая полоса при поливе, м

-

## ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объем цистерны КДМ, м3

4

Материал цистерны КДМ

пластик

Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м

8,5

Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м

до 16

Привод водяного насоса

гидравлический

Производительность водяного насоса, л/мин

до 650

Рабочее давление воды, МПа

0,2...0,6

Высоконапорная мойка

-

## ГОРОДСКОЙ ОТВАЛ

Высота отвала, мм

-

Обрабатываемая полоса, м

-

Длина отвала, мм

-

Толщина листа пера отвала, мм, не менее

-

Толщина лемеха, мм, не менее

-

Угол поворота, относительно поперечной оси машины, град.

-

Подъем-опускание

-

Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч

-

## СРЕДНЯЯ ЩЕТКА

Привод подъема опускания

-

Начальный диаметр щетки, мм, не менее

-

Диаметр вала щетки, мм, не более

-

Рабочая ширина, мм, не менее

-

Угол установки, относительно продольной оси машины, град.

-

## ЩЕТКА ДЛЯ МОЙКИ БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Привод

-

Частота вращения щетки, об/мин

-

Рабочая ширина обработки, мм

-

Вылет стрелы (от оси автомобиля), мм

-

Наличие системы орошения

-

Рабочая скорость при мойке, км/ч

-

## ГИДРО-, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Привод рабочего оборудования  
КОМ

Гидравлическая система  
открытого типа, дискретная

Маслобак с гидрораспределителем  
имеется

Система фильтрации гидравлического масла  
в гидролинии подачи фильтр напорный, в  
обратной гидролинии фильтр сливной

Система охлаждения гидравлического масла  
имеется

Система оповещения об аварии гидросистемы  
имеется

Отслеживание уровня и температуры  
гидравлического масла  
наличие

Комплект рукавов и гидравлической линии для  
монтажа и подключения оборудования  
Имеется

Пульт управления рабочим оборудованием  
имеется

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочее  
P-C41R

Вид САТ  
Комбинированная дорожная машина

\* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

\* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..