

АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК ВАЛДАЙ 12

C4CR63-1020-37-I34-89-00-000

0,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

⚖ Полная масса
11990

DRIVE Тип привода
4x4

👤 Количество мест
1+2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Включено

ТАХОГРАФ

Включено

ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ 90 КМ/Ч

Включено

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструктивные особенности

дисковые тормоза
задняя пневмоподвеска
подпрессоренное сиденье водителя с
подогревом
радиус разворота от 5,8 м
задняя пневматическая подвеска со
стабилизатором поперечной устойчивости

МАССА

Полная масса, кг
11990

ШИНЫ

Размерность шин
265/70 R19.5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматическая система
ABS
ESC
дисковые тормоза всех колес

ОБЩЕЕ

Количество мест	Категория транспортного средства
1+2	N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав
С

ПРИВОД

Тип привода
4x4

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии	Межсервисный интервал
8 лет без ограничения пробега	20000 км

Гарантия
3 года или 200 000 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
дизель	ЯМЗ 534

Мощность двигателя, л.с.	Объем двигателя, куб. см
169	4.4
Экологический класс	Крутящий момент, Н*м
евро-5	662
ТРАНСМИССИЯ	
КПП	
6МКПП	

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработчики

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Общий объем цистерны, м3
5,5

ВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во отсеков
1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал цистерны сталь 09Г2С с ЛКП	Волнорезы н/д
Толщина стенки, мм 4	Обслуживание заливной горловины цистерны Лестница и площадка для обслуживания
Донный клапан Донный клапан пневматический ДКП-90	Дыхательный клапан УД-2
Насос топливный СВН-80	Производительность топливного насоса, м3/ч 35
Пеналы для рукавов 2 шт., пластиковые	Рукава напорно-всасывающие, ед./м 2 шт., длина 4 м
Сечение цистерны Чемодан	Привод насоса КОМ

Узел выдачи топлива

Узел выдачи топлива расположен за кабиной. счетчик ППО-25, пистолет PIUSI SELF2000. рукав антistатический ДУ 25 длиной 5 м. Фильтр тонкой очистки

Доработка шасси для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей
защита топливного бака. проблесковый маяк – 1 шт. ящик для песка. ящик для кошмы. ящик для инструмента. огнетушитель – 2 шт в пластиковых пеналах, катушка заземления. цепь заземления. экранирование электропроводки. заднее защитное устройство. боковое защитное устройство

Вид САТ

Автотопливозаправщик

Средства безопасности

медицинская аптечка – 1 шт.
. знак аварийной остановки – 1 шт.
. упор противооткатный – 2 шт.

Другое

Установка Тахографа. Свидетельство о калибровке. Ограничитель скорости. Кнопка защиты массы IP65

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Габаритная длина а/м, мм

6420

Габаритная высота а/м, мм

2490